

צנרת קלועת בד

צינור לחץ נמוך S.A.E 100 R6



מידות מ"מ		משקל ק"ג ל - 100 מ'	רדיוס כיפוף מ"מ	לחץ אטמ'		קוטר אינצי	קוד מידה
פינימי	חיצוני			עבודה	פיצוץ		
11.0	4.5	10	50	140	35	3/16	03
12.5	6.4	13	65	112	28	1/4	04
14.0	7.9	15	75	112	28	5/16	05
16.0	9.5	18	75	112	28	3/8	06
19.8	12.7	26	100	112	28	1/2	08
23.0	15.9	31	125	100	25	5/8	10
26.2	19.0	41	178	68	17	3/4	3
35.4	32.5	58	203	68	17	1"	16

תאור: צינור גומי סינטטי נאופרן עמיד בשמן ומחוזק ברשת בד.

שימוש: קווי חזרה של שמן, אויר, דלק, סולר וגז בלחץ נמוך.

טמפרטורות עבודה: מ 40° עד 100°- מעלות סוגי קצוות: כל סוגי קצוות הלחיצה

צינור לחץ חזרה S.A.E 100 R4



מידות מ"מ		משקל ק"ג ל - 100 מ'	רדיוס כיפוף מ"מ	לחץ אטמ'		קוטר אינצי	קוד מידה
פינימי	חיצוני			עבודה	פיצוץ		
32	19.0	65	127	81.4	20.4	3/4	12
38	25.4	81	152	68.0	17.0	1"	16
45	31.8	99	203	54.4	13.6	1" 1/4	20
52	38.1	130	254	40.8	10.2	1" 1/2	24
64	50.8	165	305	27.2	6.8	2"	32
77	63.5	238	356	16.8	4.2	2" 1/2	40
76.9	90.0	282	457	15.2	3.8	3"	48
101.6	116.0	370	660	15.2	3.8	4"	64

תאור: צינור סינטטי שחוזק ברשת בד ספירלה, פלדה פנימית.

שימוש: קווי חזרה הידראולים, יניקת מים, שמן, דלק וכדומה.

טמפרטורות עבודה: מ 40° עד 93°+ מעלות סוגי קצוות: כל סוגי הקצוות ללחיצה ומצמדים מהירים.

DIN - N.W צינור דלק תקן



מידות מ"מ	רדיוס כיפוף מ"מ	לחץ אטמ'		קוטר אינצי מ"מ	קוד מידה
		פיצוץ	עבודה		
9.5	25	75	25	3/16	03
10.5	25	27	25	1/4	04
12.5	30	60	20	7.5	05
14.5	40	60	20	9.0	06
17.5	45	45	15	11	08
21	50	45	15	14.5	09
26	70	45	15	17	11
31	90	45	15	21	12

תאור: צינור נאופרן מוגל ברשת פלדה חיצונית. שימוש: דלק, שמן בתנאי סביבה קשים.

טמפרטורות עבודה: מ 30° עד 100°+ מעלות סוגי קצוות: כל סוגי הקצוות ללחיצה.