

## צינור נוזלים

לחץ עבודה אטמ'	קוטר פנימי		מק"ט
	אינצי	מ"מ	
8	"3/4	19	W-034
8	"7/8	22	W-078
8	"1	25	W-100
7		30	W-130
7	"1/4 1	32	W-125
6	"1/2 1	38	W-150
6		40	W-140
6		42	W-142
6		44	W-144
6		45	W-145
5.5		48	W-148
5	"2	51	W-200
4		60	W-260
4	"1/2 2	63	W-250
4		70	W-270
4	"3	76	W-300
3.5		80	W-380
3.5	"1/2 3	89	W-350
2.5	"4	102	W-400
2.5	"1/2 4	114	W-450
2	"5	127	W-500
1	"6	152	W-600
1		160	W-660
0.5	"7	178	W-700
0.1	"8	203	W-800

### צינור נוזלים

צינור המיועד לשאיבה והולכת נוזלים בתנאי עבודה סטנדרטיים.

צינור PVC גמיש, מחוזק בספירלת PVC קשיחה ועמידה לזעזועים.

בעל עמידות לתנאי מזג אוויר ולרוב הכימיקלים.

צבע: שקוף ירוק עם ספירלה לבנה (ניתן להזמין בצבעים שונים)

טמפרטורה: 60 מעלות עד 15- מעלות

